

國立中正大學 National Chung Cheng University (CCU)				機密 等級	普通
文件編號	ES-03-05	文件名稱	高架作業安全守則	版次	R.0 版

1.0 目的：

為維護教職員工生身體健康與安全，高架作業應遵守本安全守則，以免發生意外，特訂定此守則。

2.0 範圍：

高架作業場所。

3.0 權責/任務：

無。

4.0 定義：

無。

5.0 內容：

- 5.1 選用高度適當的梯子從事高架作業。
- 5.2 確認梯子結構是否有損壞及變形螺絲鬆脫情形。
- 5.3 注意工作場所地面是否潮濕平坦，架設梯子切勿其中一角騰空，以免發生危險。
- 5.4 使用垂直式梯子應注意防滑及垂直角度，作業時將身體靠實或使用安全帶以防失去身體平衡。
- 5.5 使用 A 型鋁梯應注意梯子要全開，安全扣要裝好，工作時應兩腳分開用力，如在高處作業，應一手抓住緊實物體，以防失去身體平衡。
- 5.6 使用 2 公尺以上工作平台時，應加裝護欄及平衡支架等設備。
- 5.7 從事高架作業時，應減少工作時間，應充分休息。
- 5.8 身體狀況不良時，應避免從事高架作業。
- 5.9 從事高架作業時，應禁止其他人員從底部通過，防止東西掉落或危急高架作業人員安全。
- 5.10 於每日作業前，應檢查結構體是否牢固及工作人員身心狀況是否適合從事高架作業。
- 5.11 高架作業必要時應張掛安全索及安全網，施工人員應配戴安全帶。
- 5.12 攜帶手工具時應使用工具袋，並不得將手工具、物料遺置於高處，避免物品掉落傷及他人。
- 5.13 遇到地震或惡劣天候時，承攬商應立即停止作業；復工前應實施自動檢查確認安全無誤後方可動工。
- 5.14 使用合梯應符合下列各項規定：
 - 5.14.1 避免於出入口處使用梯子，以防被人員撞倒。
 - 5.14.2 不得將兩具梯子連接當長梯使用。
 - 5.14.3 金屬梯子不得靠近電氣設備以免發生感電事故。

國立中正大學 National Chung Cheng University (CCU)				機密 等級	普通
文件編號	ES-03-05	文件名稱	高架作業安全守則	版次	R.0 版

5.14.4 梯腳應具有堅固之構造及防滑或轉動之措施。

5.14.5 踏板（條）寬度應在三十公分以上。

5.14.6 合梯腳與地面之角度應在七十五度以內，且兩梯腳間應有堅韌繫材扣牢。

6.0 表單/附件：

無。